



UV KOMFORTLEVEGŐ FERTŐTLENÍTŐ

Típus	Szín	Méret HxSZxM (mm)	Csonk (Ø mm)	Max. légáram (m³/h)	Hálózati feszültség (VAC)	UVC lámpák	Elektromos teljesítmény felvétel (W)	Áramfelvétel (mA)	UVC sugárzási teljesítmény (W253,7nm)	Biztonsági berendezés	Nettó listaár telephelyi átvétellel
										Ajtóérintkező kapcsoló	
UVF 500 M1	króm	700/830x320x290	250	500	230/50	4x25W	100	450	4x7,2W	✓	3 240 EUR
UVF 800 M2	króm	1150/1280x320x390	250	800	230/50	4x30W	120	550	4x11,3W	✓	3 762 EUR
UVF 1000 M3	króm	1150/1280x320x390	250	1000	230/50	4x55W	220	1000	4x19W	✓	4 233 EUR

Alkalmazási területek:

A légcsatorna rendszerek, melyek levegőt szállítanak lakó- és munkaterületeinkbe, kritikusak egészségünk szempontjából. Az UVF-K egy kompakt UV-C fényt sugárzó egység, amellyel a mozgó levegőt sterilizáljuk. A készüléket HVAC rendszerbe történő beépítésre, a légkezelő utáni légcsatornába való beszerelésre ajánljuk. Javítja az épületben tartózkodó személyek számára a beltéri levegőminőségét azáltal, hogy elpusztítja a levegőben lévő biológiai szennyező anyagokat a levegőellátást biztosító légcsatorna rendszerekben.



UV SPLIT KLÍMA FERTŐTLENÍTŐ KOMPAKT EGYSÉG

Típus	Szín	Méret HxSzxM (mm)	0-24 h működés	Hálózati feszültség (VAC)	UVC lámpák	Elektromos teljesítmény (W)	Áramfelvétel (A)	UVC sugárzási teljesítmény (W253,7nm)	Nettó listaár telephelyi áttétellel
UVQ 110	fehér	943 x 173-250 x 254	✓	230/50	2x55W	110	0,5	2x19W	732 EUR

Alkalmazási terület: a közvetlenül az oldalfali kivitelű klímaberendezés beltéri egységének beömlőnyílása alá szerelhető, dekoratív UV kompakt split Klíma fertőtlenítő egység beszerelésével, lehetővé válik a befűjt levegő tökéletes csírátlanítása, így biztosítva a légtérben tarózkodók teljes biztonságát.



UVO 140 KOMPAKT ÓZONFERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉS

Típus	O ₃ Kibocsátás	Méret HxSZxM (mm)	Max. légáram (m ³ /h)	Hálózati feszültség (VAC)	UVC lámpák	Ventilátorok	Elektromos teljesítmény felvétel (W)	Áramfelvétel (A)	UVC sugárzási teljesítmény (W253,7nm)	Biztonsági berendezés		Nettó listaár telephelyi átvétellel
										Ajtóérintő kapcsoló		
UVO 140	10 g/h	320x252x602	350 m ³ /h	230/50	4x35W	3 x 35W	245	0,7	4x9 W	✓		1 515 EUR
UVO 210	16 g/h	320x302x602	450 m ³ /h	230/50	6x35W	2 x 39 W	320	1,4	6x9 W	✓		1 933 EUR

Felhasználási területek: Községi helységek, irodák, irodatermek, orvosi-, és rendelőintézeti várótermek, kereskedelmi üzletek, üzemek, tároló és erjesztő raktárak, éttermek, edzőtermek, autó és teherautó, illetve kamion-, busz, villamos és vaúti utasterek. A készülék mindenütt bevethető, ahol hatásos és gyors lég- és felület fertőtlenítésre van szükség.

AZ ÓZON KONCENTRÁCIÓ ÉLETVESZÉLYES MÉRTÉKBEN MEGNÖVEKSZIK A KEZELÉS SORÁN, EZÉRT EMBEREK, NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK NEM LEHETNEK A KEZELT HELYSÉGBEN!

A lég- és felületkezelés alatt, a helységbe nem lehet belépni, a program indítása előtt ki kell helyezni az erre figyelmetető, az eszköz mellé biztosított jelzőtáblákat!



UV FOTOKATALIZÁTOROS

FERTŐTLENÍTŐ ÉS SZAGTALANÍTÓ- ÉS HIGIÉNIAI KÉSZÜLÉKEK

Típus	Szín	Méret HxSZxM (mm)	Max. légáram (m ³ /h)	Hálózati feszültség (VAC)	UVC lámpák	Ventilátorok	Elektromos teljesítmény (W)	Áramfelvétel (A)	UVC sugárzási teljesítmény (W253,7nm)	Biztonsági berendezés	Nettó fogyasztói ár
										Ajtóérintkező kapcsoló	
UVE 110KUB	fekete	550x600x150	180	230/50	4x25W	3x18W	154	0,7	4x7,2W	✓	2 403 EUR
UVE 110KUC	króm	550x600x150	180	230/50	4x25W	3x18W	154	0,7	4x7,2W	✓	2 403 EUR
UVE 220KUB	fekete	1000x600x150	300	230/50	4x55W	5x18W	310	1,35	4x19W	✓	2 874 EUR
UVE 220KUC	króm	1000x600x150	300	230/50	4x55W	5x18W	310	1,35	4x19W	✓	2 874 EUR

Felhasználási területek: Közösségi helyiségek, irodák, orvosi váró- szobák, élelmiszeripari és egyéb kereskedelmi üzletek, éttermek, szállodák, laborok, dohányzó helyiségek, mellékhelyiségek, továbbá gyümölcs és zöldségtároló helyiségek. A készülék mindenütt bevet- hető, ahol a kellemetlen szagoktól, illetve az egészségre ártalmas vírusoktól, baktériumoktól kívánunk megszabadulni.